

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

TYNKÓW GIPSOWYCH DOLINA NIDY

(ALFA, BETA, GAMMA, SRINT, TEMPO)

Do dalszych prac wykończeniowych na wykonanym tynku gipsowym przystępujemy po całkowitym jego wyschnięciu (całkowita jasna powierzchnia o wilgotności względnej do 1%)

1. Malowanie możemy wykonywać praktycznie wszystkimi dostępnymi na rynku i dopuszczonymi do stosowania wodorozcieńczalnymi, paroprzepuszczalnymi farbami dla budownictwa zgodnie z zaleceniami określonego producenta farby (dot. przygotowania podłoża, gruntowania i techniki malowania)

Nie zaleca się malowania tynków gipsowych farbami wapiennymi!

2. Okładziny, tapety oraz małoformatowe płytki ceramiczne - taki sposób wykończenia wytwarza tylko nieznaczne naprężenia tynku gipsowego i dlatego można te technologie stosować bez ograniczeń oczywiście z uwzględnieniem zaleceń producenta danej okładziny.
3. Wykonane tynki gipsowe w pomieszczeniach okresowo narażonych na wilgoć należy zabezpieczyć np. płytkami ceramicznymi. W tym celu należy tynki uszczelnić odpowiednimi środkami, zagruntować, a bezpośrednio przed naklejeniem płytek ceramicznych powierzchnię cienko przespachlować przygotowaną zaprawą klejową.

Opr. mgr inż. Marek Tomasiak
Leszcze, styczeń 2014 r

ATLAS sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź
DZIAŁ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DOLINY NIDY
ODDZIAŁ W LESZCZACH
Dyrektor ds. Sprzedaży
Marek Tomasiak

ATLAS sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź
DZIAŁ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DOLINY NIDY
ODDZIAŁ W LESZCZACH
Leszcze 15, 28-400 Pińczów